

Кабельные вводы для оптических кабелей

Кабельные вводы предназначены для защиты и фиксации оптических кабелей на входе в корпус волоконно-оптических панелей.

Кабельные вводы Molex M20 обеспечивают необходимую разгрузку от натяжения оптических кабелей входящих в корпус панели. Крепежная гайка обеспечивает простоту монтажа и плотное прилегание ввода к корпусу, при этом кабель надежно удерживается при помощи фиксирующей гайки и остается неподвижным в процессе монтажных и сварочных работ внутри корпуса оптической панели.

Для заказа доступны 3 ввода, обеспечивающие фиксацию кабеля различных внешних диаметров:

Код продукта	Установочный размер	Диаметр кабеля
91.A0860	M20 15мм	4-8мм
91.A0870	M20 15мм	6-12мм
91.A0880	M20 15мм	9-14мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические характеристики

Материал ввода:	Полиамид
Гайка:	Неопрен
Уплотнитель:	Резина
Цвет:	Чёрный
Уровень защиты:	IP68-5Бар
Температурный режим:	от -25°C до +80°C
Размеры:	46мм (Д) x 27мм (В)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код продукта	Код SAP	Описание
91.A0860	182680013	Кабельный ввод M20, диаметр кабеля 4-8мм - чёрный
91.A0870	182680014	Кабельный ввод M20, диаметр кабеля 6-12мм - чёрный
91.A0880	182680015	Кабельный ввод M20, диаметр кабеля 9-14мм - чёрный

www.molexces.ru/products/fiber/cables/